

Dica técnica 22 – SuperBI em ambiente com Proxy

Ago 2021

Finalidade

Configurar o acesso ao servidor autenticador de licenças do **SuperBI** quando a rede interna utiliza **Servidor Proxy** para acesso à Internet e, sem esta configuração, o **SuperBI** não conseguirá validar as licenças. Em algumas ocasiões, a porta 80 é bloqueada para forçar o uso do *proxy* e o autenticador de licenças não será acessado, impedindo a execução do **SuperBI**.

Pré-requisitos:

1. Liberação de acesso, pelo administrador da rede, aos seguintes endereços Internet, a partir da rede interna do cliente:
 - a. <http://aut.bxbsoft.com>; e
 - b. <http://aut2.bxbsoft.com>

Passo-a-passo:

1. Fazer o *login* com usuário de perfil admin ao servidor onde está instalado o **SuperBI**;
2. Localizar o arquivo *web.config*, que por padrão está em C:\inetpub\wwwroot\SuperBI;
3. Fazer uma cópia de segurança deste arquivo;
4. Editar o arquivo e localizar a tag <system.net>;
5. Após o término da tag </settings> inclua outra da seguinte forma:

```
<defaultProxy>
  <proxy proxyaddress="http://proxy.dominiocliente:3128"
    bypassonlocal="true"/>
</defaultProxy>
```

6. Exemplo:

```
<system.net>
  <settings>
    <servicePointManager expect100Continue="false" />
  </settings>
  <defaultProxy>
    <proxy proxyaddress="http://proxy.dominiocliente:3128"
      bypassonlocal="true"/>
  </defaultProxy>
```

7. Reiniciar o serviço IIS.

Obs.: Maiores informações [https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/kd3cf2ex\(v=vs.110\).aspx](https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/kd3cf2ex(v=vs.110).aspx)